

Stahltür MZ 1 und MZ 2

Verglasungen und Oberlichte

LESTI Mehrzwecktüren MZ 1 und MZ 2 sind mit Lichtausschnitt mit Verglasung und mit festen oder kippbarem Oberlicht mit Verglasung lieferbar.

rechteckiger Lichtausschnitt

Norm- und Sondergrößen liefern wir mit rechteckigen Lichtausschnitt in Größe nach Wahl in den dargestellten Varianten.

Der Lichtausschnitt hat auf der Bandseite einen gepreßten Falz und auf der Bandgegenseite geschraubte Glashalteleisten.

Die Verglasung kann entweder bauseits oder werkseitig ausgeführt werden.

Bei bauseitiger Verglasung ist die Scheibendicke anzugeben.

Werkseitig sind 6 mm Einfach- oder 20 mm Isolierglasscheiben lieferbar.

runder Lichtausschnitt (Bullauge)

Norm- und Sondergrößen liefern wir mit Lichtausschnitt mit runden Ecken (Radius 80 mm) oder mit runden Lichtausschnitt (Bullauge) mit den dargestellten Durchmessern.

Werkseitig sind 6 mm Einfachglasscheiben mit Gummikeder-Profilrahmen, oder 22 mm Isolierscheiben mit beidseitig eingeschraubten Alu-Ring lieferbar.

Eine bauseitige Verglasung ist nicht möglich.

Oberlicht

Sondergrößen sind mit festen oder kippbaren Oberlicht in Größe nach Wahl lieferbar.

Das Oberlicht hat auf der Innenseite geschraubte Glashalteleisten.

Die Verglasung kann entweder bauseits oder werkseitig ausgeführt werden.

Bei bauseitiger Verglasung ist die Scheibendicke anzugeben.

Werkseitig sind 6 mm Einfach- oder 20 mm Isolierglasscheiben lieferbar.

Bei nach innen kippbaren Oberlicht können die Türen wegen des aufliegenden Bedienungsgriffes mit Gestänge nur mit stumpfer Zarge (Blockzarge mit Dichtung) ausgeführt werden.