

ALUMINIUMTÜREN „AT“ FÜR TECHNIKGEBÄUDE

Unsere Aluminiumtüre „AT“ ist eine silberne Aluminiumtür mit aufliegenden 3D-Alubändern. Deren Oberfläche kann in Alu-natur, E6-EV1 eloxiert oder mit einer RAL-Farbbeschichtung nach Wahl ausgeführt werden. Ihre stabile Rahmenkonstruktion enthält eine Blechfüllung aus hochfesten Aluminiumlegierungen mit optisch glatter Sichtfläche. Das Türprofil ist mit einer umlaufenden Gummidichtung ausgestattet. Die Türkonstruktion entspricht der DIN EN 62271-202 / VDE 0671 Teil 202 (alte Norm DIN EN 61330 / VDE 0670-611). In Betongebäuden ist sie PEHLA-geprüft. Nach Schlagprüfung gemäß IEC 60-2-62 weist sie den Schutzgrad IP 23 DH auf. Das standardmäßige 3P-Türschloss ist mit Rundfalle und zwei massiven Schubstangen-Verriegelungen nach oben und unten sowie innerer Panikentriegelung ausgestattet.

Standartausschreibungstext:

Aluminiumtrafotüren "AT-3P"; Türprofil mit Dichtung, außen aus 3 mm E6 EV-1 eloxiertem glatten Alu-Blech mit inneren Queraussteifungen, mit 3-seitiger Alu-Zarge aus QR 50/50, unten mit RR 50/30, oben mit Regenleiste

Beschlag: 3 St. zweiteilige, verstellbare Alu-Bänder
1 St. Sicherungszapfen, verzinkt
1 St. Panikschloss „3P“ mit zusätzlicher Verriegelung nach oben und unten
1 St. Alu-Drücker (innen)

1 St. grauer Gestängegriff und graue PZ-Regenschutzrosette (außen)

Größe: RBM = Breite x Höhe in mm, Türanschlag DIN rechts oder DIN links
OPTIONAL: im Türblatt mit eingebauten 34 oder 64 cm hohen Alu-Lüftung „TJ-Y“



Standartgrößen: Breiten: einflügelig 1,15 m oder 1,25 m zweiflügelig 2,3 m oder 2,5 m
Höhen: ein- und zweiflügelig 2,15 m oder 2,25 m
andere Größen bis max. Flügelbreite 1,5 m und Türhöhe 3 m möglich



Varianten und Zubehör für Aluminiumtüren:

- einwandig „EAT“ / doppelwandig isoliert „DAT“
- einflügelig / zweiflügelig
- pulverbeschichtet in RAL-Farbe oder in Alu-natur
- Schließung vorgerichtet für einen oder zwei PZ
- kostengünstige 1-Fallenpanikverriegelung „1F“ mit Alu oder Edelstahl-Knauf/Drücker auf Rosetten
- Cu-Erdung
- verzinkter 90° Türfeststeller
- andere Zargenausführungen auf Anfrage möglich
- stoche- und insektensichere Alu-Lüftungen für den Einbau in Türen „TJ-Y“ oder Wand „WJ-Y“
- Druckentlastungsklappen „DA“ die bei Überdruck selbständig öffnen oder schließen
- Schiebeverschluss und Staubfilterwechselrahmen